

超短型电感式接近传感器

DC三线

Φ6.5*18-Y(齐平Y型)

Φ6.5*32-M8(齐平)

CE
RoHS



	Φ6.5*18-Y		Φ6.5*32-M8	
	齐平		齐平	
产品尺寸	1.0mm±10%	2.0mm±10%	1.0mm±10%	2.0mm±10%
安装方式	0-0.8mm	0-1.6mm	0-0.8mm	0-1.6mm
感应距离	6.5*6.5*1mm(Fe37)		6.5*6.5*1mm(Fe37)	
可靠感应距离				
标准检测物	不锈钢		不锈钢	
外壳材质	黄色LED		黄色LED	
是否带LED灯	10-30V DC		10-30V DC	
工作电压	<10%		<10%	
连波	<10mA		<10mA	
无负载电流	150mA		150mA	
最大负载电流	<0.01mA		<0.01mA	
漏电流	<1.5V		<1.5V	
电压降	2KHz	1.5KHz	2KHz	1.5KHz
开关频率	0.1ms		0.1ms	
响应时间	<15%(Sr)		<15%(Sr)	
开关迟滞	<3.0%(Sr)		<3.0%(Sr)	
重复精度	IP67		IP67	
防护等级	-25°C...+70°C		-25°C...+70°C	
工作环境温度	<10%(Sr)		<10%(Sr)	
温度漂移	Yes		Yes	
短路保护	200mA		200mA	
过载电流保护点	PBT		PBT	
感应面材质	Φ3mm 2M PVC电缆线, 3*0.15mm²		M8插头, 三针	
连接方式	约28.8g		约3.1g	
重量	CE RoHS		CE RoHS	
认证				

产品尺寸仅供参考
以实际测量为准。

单位:mm

