

超短型电感式接近传感器

DC三线

M12*22(齐平) M12*28(非齐平)

CE
RoHS



产品尺寸 安装方式 感应距离 可靠感应距离 标准检测物 外壳材质 是否带LED灯	M12*22		M12*28
	齐平		非齐平
	2.0mm±10%	4.0mm±10%	4.0mm±10%
	0-1.6mm	0-3.2mm	0-3.2mm
	12*12*1mm(Fe37)		12*12*1mm(Fe37)
	铜镀镍		铜镀镍
	黄色LED		黄色LED
工作电压	10-30V DC		10-30V DC
连波	<10%		<10%
无负载电流	<10mA		<10mA
最大负载电流	150mA		150mA
漏电流	<0.01mA		<0.01mA
电压降	<1.5V		<1.5V
开关频率	1.5KHz	800Hz	1KHz
响应时间	0.1ms		0.1ms
开关迟滞	<15%(Sr)		<15%(Sr)
重复精度	<3.0%(Sr)		<3.0%(Sr)
防护等级	IP67		IP67
工作环境温度	-25°C...+70°C		-25°C...+70°C
温度漂移	<10%(Sr)		<10%(Sr)
短路保护	Yes		Yes
过载电流保护点	200mA		200mA
感应面材质	PBT		PBT
连接方式	Φ4mm 2M PVC电缆线, 3*0.15mm²		Φ4mm 2M PVC电缆线, 3*0.15mm²
重量	约48.4g		约46.6g
认证	CE RoHS		CE RoHS

产品尺寸仅供参考
以实际测量为准.

单位:mm

